



LAVE TUYAU INCENDIE



- Machine conçue spécialement pour laver les tuyaux incendie de type feu de forêt, urbain et industriel
- Compacte et légère
- Facile d'emploi
- Le jet angulaire lave le tuyau tout en facilitant son passage dans le dispositif
- Le lave tuyau d'un diamètre de 38 mm permet de laver les tuyaux de même diamètre ou de diamètre inférieur munis de raccords filetés ou de raccords quart de tour
- Le lave tuyau d'un diamètre de 76 mm permet de laver les tuyaux de même diamètre ou de diamètre inférieur munis de raccords filetés

	Model Feu de foret	Model Urbain	Model Industriel
Diamètre d'alimentation en eau	38 ou 45 1"1/2 BSP ou NH	45 ou 50 2" BSP ou NH	50 ou 75 2" BSP ou NH
Capacité de lavage DN tuyaux	22, 38 & 45	38, 45, 50 & 75	75 à 110
Dimensions	228.5 x 152.4 x 152.4	305 x 209.5 x 209.5	
Poids	1,73 kg	4.4 kg	
Pression de service Mini / Maxi	3 à 21 bars	2 à 21 bars	3 à 15 bars
Débit d'eau :	150 à 5 bars 180L/mn à 7 bars 220 L/mn à 10 bars	230 L/mn à 5 bars 280 L/mn à 7 bars	
Matériaux de fabrication	Aluminium	Aluminium	Aluminium