

protection et sécurité

VALISE PELI™ 1300

DESCRIPTIF

Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air -Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau

Joint torique

Verrou à double tour à ouverture facile Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger

Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle



CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR

23.3 x 17.8 x 15.5 cm

EXTÉRIEUR

27 x 24.6 x 17.4 cm

profondeur couvercle: 3 cm profondeur fond: 12.5 cm profondeur totale: 15.5 cm volume intérieur: 0.007 m³ poids avec mousse: 1.6 kg poids sans mousse: 1.4 kg mousse: Polyuréthane

corps: Polypropylène

loquet: ABS

flottabilité: 5.6 kg joint torique: Polymère broches: Acier inoxydable mousse: Polyuréthane corps de purge: ABS

prise d'air purge: 3-Micron non tissé hydrophobe

température minimale: -40 ° C température maximale: 99 ° C



COULEURS



Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.