

MMF



protection et sécurité

VALISE PELI™ 1500

DESSCRIPTIF

Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air -

Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau

Joint torique

Verrou à double tour à ouverture facile

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger

Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle



CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR

42.8 x 28.6 x 15.5 cm

EXTÉRIEUR

47.1 x 35.7 x 17.5 cm

profondeur couvercle: 4.6 cm

profondeur fond: 10.9 cm

profondeur totale: 15.5 cm

volume intérieur: 0.019 m³

corps: Polypropylène

loquet: ABS

flottabilité: 22.7 kg

joint torique: Polymère

broches: Acier inoxydable

mousse: Polyuréthane

corps de purge: ABS

prise d'air purge: 3-Micron non tissé hydrophobe

température minimale: -40 ° C

température maximale: 99 ° C

MMF
Protection et Sécurité

COULEURS



Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de Pelic Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.