

# MMF



protection et sécurité

## VALISE PELI™ 1550

### DESRIPTIF

Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air -

Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau

Joint torique

Verrou à double tour à ouverture facile

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger

Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle



### CARACTÉRISTIQUES

#### INTÉRIEUR

47.3 x 36 x 19.6 cm

#### EXTÉRIEUR

52.5 x 43.5 x 21.6 cm

**profondeur couvercle:** 4.4 cm

**profondeur fond:** 14.9 cm

**profondeur totale:** 19.4 cm

**volume intérieur:** 0.033 m<sup>3</sup>

**corps:** Polypropylène

**loquet:** ABS

**flottabilité:** 31.7 kg

**joint torique:** Polymère

**broches:** Acier inoxydable

**mousse:** Polyuréthane

**corps de purge:** ABS

**prise d'air purge:** 3-Micron non tissé hydrophobe

**température minimale:** -40 ° C

**température maximale:** 99 ° C

MMF  
Protection et Sécurité

### COULEURS



Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de Pelic Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.