



VALISE PELI™ 1610

DESCRIPTIF

Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau

Joint torique

Verrou à double tour à ouverture facile

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger

Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle



CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR

55.1 x 42.2 x 26.8 cm

EXTÉRIEUR

62.8 x 49.7 x 30.3 cm

profondeur couvercle: 5.2 cm

profondeur fond: 21.6 cm

profondeur totale: 26.8 cm

volume intérieur: 0.062 m³

poids avec mousse: 10.2 kg

corps: Polypropylène

loquet: ABS

flottabilité: 54.14 kg

joint torique: Polymère

broches: Acier inoxydable

mousse: Polyuréthane

corps de purge: ABS

prise d'air purge: 3-Micron non tissé hydrophobe

température minimale: -40 ° C

température maximale: 99 ° C

MMF

Protection et Sécurité

COULEUR



roulettes: 2

Poignée extensible: Oui



Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.