

# Primacy

L'imprimante **Primacy** est ultra rapide, puissante et performante. Associée à des technologies d'encodage de pointe, cette imprimante bureautique est la solution idéale pour l'émission de cartes personnalisées, des plus simples aux plus sécurisées.

Disponible en simple et double face, Primacy répond particulièrement aux besoins d'impression et d'encodage de cartes en moyennes et grandes séries.



## L'IMPRIMANTE À CARTES RAPIDE ET POLYVALENTE

Primacy est idéale pour l'émission de :

- Badges d'employé
- Cartes de contrôle d'accès
- Titres de transport
- Cartes de paiement
- Cartes de santé
- Cartes d'étudiant
- Cartes multi-applicatives
- Badges événementiels

### ÉCO-CONCEPTION



Dans le cadre de sa démarche d'éco-conception visant à réduire l'empreinte environnementale de ses produits, **Evolis** :

- ▶ **privilégie les matériaux recyclés** pour la fabrication de ses imprimantes et consommables,
- ▶ **conçoit des imprimantes compactes et légères** afin de **réduire les émissions de CO<sub>2</sub>** liées au transport et aux emballages,
- ▶ **réduit la consommation électrique** de ses imprimantes grâce à un mode veille prolongée très économique.

### PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE

Primacy est adaptée à des productions en série car elle personnalise des cartes couleur en un **temps record** : jusqu'à **225 cartes par heure** en simple face et 140 cartes par heure en double face. Vous gagnez du temps et **augmentez votre productivité**.

### IMPRESSION PROFESSIONNELLE

L'imprimante Primacy génère une qualité d'impression impeccable grâce à sa **résolution photographique** de 300 dpi et à son **impression bord à bord**. Vos cartes véhiculent une image professionnelle de votre organisation et donnent **entière satisfaction** à vos interlocuteurs.

### FACILITÉ D'UTILISATION

Le chargeur et le réceptacle des cartes sont directement accessibles sur la face avant, ce qui permet un contrôle visuel de l'impression. La suite logicielle Evolis Premium Suite® permet, par la réception de notifications, de **piloter facilement l'imprimante** depuis son ordinateur.

Les rubans d'impression Evolis High Trust® sont **simples à installer** et automatiquement reconnus.

### ÉVOLUTIVITÉ

Vous pouvez faire évoluer votre imprimante selon vos besoins en **intégrant divers encodeurs** : piste magnétique, puce contact ou sans contact.

L'imprimante peut être configurée en **double face** en usine ou cette fonction peut être activée sur site.

### AUTONOMIE

La **grande capacité** du chargeur et du réceptacle - 100 cartes - évite de devoir souvent recharger l'imprimante. Primacy offre donc une **grande autonomie** dans un espace très réduit.


### INVESTISSEMENT DURABLE

Primacy bénéficie de l'expérience et du **contrôle qualité éprouvé** d'Evolis. Elle vous garantit un fonctionnement optimal et un résultat parfait. Le fort engagement qualité d'Evolis s'illustre également par la **durée de 3 ans de la garantie standard** de l'imprimante.

- Reconnaissance et paramétrage automatiques du ruban
- Manipulation facilitée



- Chargeur et réceptacle avec capacité de 100 cartes en face avant
- Panneau de contrôle LEDs



- Connexion USB
- Connexion Ethernet TCP/IP
- Bac de rejet de 30 cartes

- Configuration sur site ou en usine par ajout de modules spécifiques
- Tous types d'encodeurs combinables



Modèle d'imprimante avec réceptacle ouvert pour obtenir les cartes personnalisées à l'unité sur place

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sublimation couleur directement sur la carte / Transfert thermique résine
- Impression simple ou double face, bord à bord
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Résolution personnalisable 300 x 600 dpi ou 300 x 1200 dpi (impression monochrome seulement)
- Mémoire (RAM) standard 32 Mo – 64 Mo en option\*

### VITESSE D'IMPRESSION

- Simple face :
  - Couleur (YMCKO) : 190 - 225 cartes/heure\*
  - Monochrome : 600 - 850 cartes/heure
- Double face :
  - Couleur (YMCKO-K) : 140 cartes/heure

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Couleurs disponibles : rouge flamme et bleu brillant
- Kit d'évolution pour double face
- Réceptacle porte ouverte pour obtenir les cartes à l'unité
- Encodage USB sur IP via module additionnel USB Net Server sur demande
- Système de verrouillage
- Gamme Wireless : connexion sans fil 802.11b/g

### MODULES ADDITIONNELS D'ENCODAGE

- Modules disponibles :
  - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Station de contact puce ISO 7816-2
  - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
  - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, encodeurs UHF : ETSI (EN 302 208) ou FCC (part 15.247) compatibilité standard : EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C
  - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Connexions USB interne ou IP
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site

### PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), câble inclus
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Connexion sans fil 802.11b/g sur gamme Wireless

### SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®
- Cryptage des données pour encodage magnétique

### AFFICHAGE

- LEDs
- Notifications graphiques de l'imprimante\* : alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/ presque terminé et niveau des cartes, etc

### GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet : 30 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 1,25 mm (10 à 50 mil), ajustement à l'aide de la jauge (0,25 mm - 10 mil uniquement pour impression monochrome)
- Types de cartes :
  - Cartes PVC
  - Cartes PVC composite
  - Cartes PET
  - Cartes ABS\*
  - Vernis spéciaux\*
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (85,60 mm x 53,98 mm)

### RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust®.

- Capacités des rubans\* :
  - YMCKO : 300 impressions/rouleau
  - YMCKO-K : 200 impressions/rouleau
  - ½ YMCKO : 400 impressions/rouleau
  - ½ YMCKO-KO : 250 impressions/rouleau
  - KO : 600 impressions/rouleau
  - Ruban monochrome noir : 2000 impressions/rouleau
  - Autres rubans monochromes : 1000 impressions/rouleau
  - Vernis hologramme : 400 impressions/rouleau
  - SO-KO : 250 impressions/rouleau
- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

### LOGICIEL

- Fourni avec Evolis Premium Suite® pour Windows® :
  - Pilote d'impression
  - Evolis Print Center pour l'administration, la gestion et les paramétrages de l'imprimante
  - Evolis Printer Manager pour la notification graphique\*
  - Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7
  - Compatible avec Windows® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Fourni avec cardPresso XXS pour la conception et l'impression des badges :
  - Base de données interne (enregistrements illimités)
  - Systèmes d'exploitation :
    - Windows® (à partir de XP)
    - Mac OS X
- Fourni avec le pilote d'impression Mac OS X (à partir de 10.5)
- Plateforme Linux disponible sur demande
- Premium SDK Evolis pour la supervision à distance de l'imprimante, tout en facilitant et accélérant l'intégration dans les systèmes IT

### ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

### ALIMENTATION

- Module d'alimentation : 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,7 A
- Imprimante : 24 Volts DC, 2,71 A

### ACOUSTIQUE (TESTÉE CONFORMEMENT À LA NORME ISO 7779)

- Pression acoustique aux postes d'assistant LpAm (mode couleur YMCKO)
- En fonctionnement : 48 dB (A)
- En mode veille : niveau de bruit de fond

### DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x l x P) :
  - 247 x 205 x 381 mm
  - 247 x 205 x 481 mm (avec bac de rejet)
- Poids : 4,02 kg

### CONDITIONS DE GARANTIE

- 3 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)\*
- Extension de garantie disponible en option

\* 1 Sous conditions particulières / 2 Dépend de votre version de Windows®  
 3 Requiert le profil client .net 4.0 / 4 Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®

Retrouvez la liste complète des caractéristiques techniques sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
 49070 Beaucouzé - France  
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [infochina@evolis.com](mailto:infochina@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

