

PICOGEL

PROCEDE D'ELOIGNEMENT DES PIGEONS

1. CARACTERISTIQUE

Le PICOCEL est un gel à haute déformabilité qui vous permet d'éloigner les pigeons.

2. OU APPLIQUER LE PICOCEL

Traiter tous les endroits où les pigeons s'abritent et dorment ainsi que ceux qu'ils pourraient fréquenter ultérieurement. Pour les rebords de fenêtres, murs, etc, le ruban sera placé à 1-2 cm du bord. Lorsqu'il s'agit de surfaces larges, on peut pour plus de sûreté mettre un 2ème ruban espacé de 7 cm et, au maximum, un 3ème espacé de 10 cm du 2ème.

Exemples d'endroits où appliquer PICOCEL : faîtes de toit, rebords de gouttière, coudes et collecteurs des tuyaux de descente, panneaux, enseignes lumineuses, antennes, paratonnerres, rebords de cheminées, murs coupe-feux, rebords de toit et auvents, arêtes de toit, rebords de façades, rebords des fenêtres, corniches, etc.

Ne pas traiter ni les passages étroits, ni les surfaces verticales derrière les endroits où les oiseaux se posent, ni les tôles qui peuvent s'échauffer à plus de 80° C par ensoleillement. Ne pas appliquer le produit là où les oiseaux couvent et là où les nids ont été enlevés ou dénichés.

3. COMMENT APPLIQUER LE PICOCEL

Inspecter soigneusement et noter tous les endroits déjà infestés ou susceptibles de le devenir. Enlever la poussière et la fiente avec une brosse métallique. Effectuer ce travail en se protégeant par un masque respiratoire et des gants. Ramasser et détruire la fiente et les résidus de nids. Enlever les nids.

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et non gelées à cause de l'adhérence du ruban. S'il s'agit de surfaces très poreuses ou sensibles, on peut coller un ruban plastique d'une bonne adhésivité qui servira de base au PICOCEL (faire un essai).

Il est préférable d'appliquer le PICOCEL immédiatement après le nettoyage du bâtiment alors que l'échafaudage est encore en place. Sinon, dans la plupart des cas, il faut installer des équipements tels que : échelles télescopiques, plates-formes élévatrices, ascenseurs de façades, treuils, etc.

Couper la buse obliquement à 2-3 cm de la pointe. Perforer la feuille à la base de la buse avec une baguette ou un instrument du même genre. Plus les cartouches sont chaudes, plus il est facile de les presser. En cas d'application à l'aide d'un pistolet à main, il est recommandé de faire légèrement chauffer les cartouches à l'avance et de les transporter dans des sacs à isolation thermique.

Introduire la cartouche de PICOCEL dans le pistolet à main ou pneumatique. La pointe de la buse doit glisser facilement par-dessus la surface à traiter. Une cartouche suffit pour environ 5 à 6 m de ruban. Pour les écoulements d'eau de pluie, il faut laisser de petits espaces d'une distance de 1 ou 2 m. Afin que le plumage des oiseaux ne soit pas collé par le PICOCEL, la forme sphérique du ruban doit être conservée. Il ne faut donc ni aplatir ni étaler le ruban de PICOCEL. Pour supprimer le pouvoir adhésif du début, le ruban doit être vaporisé immédiatement avec le vernis de protection PICOLAC : on vaporise le ruban de chaque côté.

PICO GEL

PROCEDE D'ELOIGNEMENT DES PIGEONS

4. CONDITIONNEMENT

Cartouches de 265 g - carton de 12 cartouches.

Référence du produit : **D0946**

5. ELIMINATION

COMMENT ENLEVER LE PICO GEL ?

A l'aide d'une spatule, racler d'abord le vieux **PICO GEL** rendu inefficace par la poussière. Les restes peuvent être enlevés avec de l'essence (white spirit). Le **PICO GEL** qui a pénétré dans des surfaces poreuses est d'abord humecté de white spirit. On applique ensuite un mélange de farine ou de talc et de white spirit que l'on brosse après séchage.