



# EcoFlex Glossy

EcoFlex 100 avec un aspect final verni brillant.

## Descriptif

<b>Réf. gamme</b>	<b>Ecoflex Glossy</b>
<b>Matériau</b>	Film 100 % Polyuréthane écologique à surface brillante
<b>Colle</b>	Polyuréthane thermofusible
<b>Épaisseur</b>	0,10 mm (+/- 5%)
<b>Dorsale</b>	Film Polyester adhésif
<b>Compatibilité</b>	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, mélanges polyester/acrylique...
<b>Sublistop</b>	Non
<b>Non compatible</b>	Non compatible avec : polyeter sublimé, nylon, textiles hydrofuges imprégnés.
<b>Certification</b>	NC

## Conseils d'utilisation

<b>Stockage</b>	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.			
<b>Découpe</b>	Découpe en miroir sur plotter de découpe   Lame standard 45°			
<b>Presse à chaud</b>	160°C	15 secondes	Pression moyenne (3,5 bars)	Décoller à chaud (après 2 s.) <i>Conseil : presser à nouveau 2 secondes après avoir retiré la dorsale.</i>
<b>Lavage</b>	60°C maxi à l'envers   Repasser à l'envers   Nettoyage à sec possible			

## Conditionnement

<b>Conditionnement</b>	Au mètre linéaire, laize 50 cm Rouleaux laize 50 cm x 10 mètres Rouleaux laize 50 cm x 25 mètres
------------------------	--

### Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.