



EcoFlex Pailleté

Descriptif

Réf. gamme	Ecoflex 100 pailleté
Matériau	100 % Polyuréthane avec paillettes argent
Colle	Polyuréthane thermofusible
Epaisseur	100 µm (+/- 5%)
Dorsale	Film Polyester adhésif
Compatibilité	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester, mélanges polyester/acrylique...
Certification	Oekotex Standard 100
Sublistop	Non

Conseils d'utilisation

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.
Découpe	Découpe en miroir sur plotter de découpe Lame standard 45°
Presse à chaud	155 à 170°C 17 à 20 secondes Pression moyenne (3,5 bars) Décoller à chaud (après 2 s.) <i>Conseil : presser à nouveau 2 secondes après avoir retiré la dorsale.</i>
Lavage	60°C maxi à l'envers Repasser à l'envers Nettoyage à sec possible

Conditionnement

Conditionnement	Au mètre linéaire, laize 50 cm Rouleaux laize 50 cm x 10 mètres Rouleaux laize 50 cm x 25 mètres
-----------------	--



Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.