



EcoFlex STRETCH

Flex très élastique spécialement développé pour les vêtements étirables (élasthane, Lycra...) : tenues cyclistes, maillots de boxe, lingerie...

Descriptif

Réf. gamme	Ecoflex Stretch
Matériau	Film 100 % Polyuréthane moulé
Colle	Polyuréthane thermofusible
Epaisseur	0,10 mm (+/- 5%)
Dorsale	Film Polyester adhésif
Compatibilité	Coton, mélanges coton/polyester et polyester/acrylique.
Sublistop	Non
Non compatible	Nylon et textiles hydrofuges imprégnés
Certification	Les matières premières utilisées sont écologiquement inertes et ne contiennent pas de PVC, plastifiants ou métaux lourds, conformément à la norme Oeko-Tex Standard 100 Classe I.

Conseils d'utilisation

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.		
Découpe	Découpe en miroir sur plotter de découpe Lame standard 45°		
Presse à chaud	160°C	15 secondes	Pression moyenne (3 bars) Décoller à chaud (après 2 s.)
Lavage	80°C maxi à l'envers Repasser à l'envers Compatible sèche-linge et nettoyage à sec		

Conditionnement

Conditionnement	Rouleaux laize 50 cm x 5 mètres
	Rouleaux laize 50 cm x 25 mètres



Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.