SuperGlitter

- *Flex pailleté GLITTER, chic et fête.*
- *Toucher légèrement granuleux et effet extrêmement scintillant.*
- *Impression : coton, poly/coton, polyester...*

Descriptif	
Réf. gamme	SuperGlitter - 0662
Base	Film Thermo-fusible laminé avec particules de paillettes
Adhésif	copolyester thermofusible
Epaisseur	0,34 mm (+/- 10%)
Dorsale	Film Polyester faible adhésion
Compatibilité	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester, polyester/acrylique
Certification	Certifié sans risques en accord avec les normes EU et GefStoffV
Sublistop	NC

Conseils d'utilisation				
Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.			
Découpe	Découpe en miroir sur plotter de découpe | Lame standard ou lame spéciale flock			
Presse à chaud	160°C	15 secondes	Pression moyenne (2,5 bars)	Décoller à chaud (après 2 s.)
Lavage	60°C maxi à l'envers | Repasser à l'envers | Eviter le sèche-linge			

Conditionnement	
Conditionnement	Au mètre linéaire, laize 50 cm, ou en rouleaux de 25 mètres, laize 50 cm.

Notes importantes :

- Le rendu des couleurs et des matières à l'écran peuvent être différents de la réalité.
- Le travail d'échenillage est plus ou moins facile d'une couleur à une autre en raison des différences de densité des paillettes et des pigments colorants.
- Certaines couleurs, notamment les couleurs fluos, ne sont pas totalement opaques. Le rendu final varie donc légèrement selon qu'elles soient appliquées sur un textile clair ou sur un textile sombre.
- Les teintes pour une même couleur peuvent varier légèrement d'un lot de production à un autre malgré un suivi très sérieux lors du processus de fabrication. Celà est dû aux variations possibles du calibre des paillettes et à la densité des pigments.

© 123 Applications - Tous droits réservés

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.