

Presses carrousel CA500-4 et CA500-6

● Presses carrouselles pneumatiques haut rendement

La gamme CA500 comporte 2 modèles : avec 4 ou 6 stations indépendantes au format 10 x 15 cm. Elle est spécialement conçue pour les petits marquages ou les étiquettes en grande série et équipée d'un boîtier de chargement automatique qui saisit chaque transfert 1 à 1 au moyen d'un bras à aspiration. Les boîtiers de chargement sont réalisés à votre demande en fonction des dimensions de vos étiquettes. Des options telles que viseurs lasers ou autres équipements additionnels peuvent être ajoutés en fonction de vos besoins.

La rotation des stations de travail est effectuée soit automatiquement par programmation du minuteur (réglable de 2 à 60 secondes), soit manuellement au moyen de la pédale actionnée par l'opérateur. Les dimensions standard de chaque plateau supérieur chauffant et des plateaux inférieurs interchangeables sont de 10 x 15 cm.

La rotation est effectuée par le biais d'une table mécanique sans chaînes ni engrenages qui assure le déplacement, le freinage et le positionnement de chaque station.

Chaque station est équipée d'un écran de commande tactile permettant le réglage individuel du temps de pressage, de la température et de la pression. Chaque station est également dotée d'un système électronique de sécurité anti-écrasement.

La productivité est évaluée à environ 700 marquages/heure avec 2 opérateurs en considérant 15 secondes de temps de pressage et 3 secondes de rotation pour chaque station.



AVEC ÉCRAN TACTILE

Spécifications techniques	CA500-4	CA500-6
Nombre de postes de travail indépendants	4	6
Dimensions de chaque plateau	15 x 10 cm	15 x 10 cm
Pression	0 à 600 gr/cm ²	0 à 600 gr/cm ²
Température	30 à 255 °C - Réglage digital	30 à 255 °C - Réglage digital
Temps de pose	0 à 999,9 secondes - Réglage digital	0 à 999,9 secondes - Réglage digital
Alimentation électrique	230VAC monophasé	230VAC monophasé
Puissance maxi	2,2 KW	2,2 KW
Consommation moyenne	1,0 KW/h	1,0 KW/h
Poids net / Poids avec emballage	570 kg / 650 kg	620 kg / 700 kg

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.