



## IJ100-es | Support EcoSolvant pour textiles clairs

*Flex imprimable EcoSolvant pour textiles blancs ou clairs.  
Compatible encres EcoSolvant / Solvant.  
Film PU transparent 100% PU, extra-fin, 40 µm. Finition : mat.  
Dorsale papier siliconé.*

### DESCRIPTIF

Réf.	IJ100-es
Matériau	100% Polyuréthane. Couleur : transparent.
Épaisseur	40 µm (+/- 5 %)
Dorsale	Papier siliconé

### CONSEILS D'UTILISATION

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
Compatibilité	Textiles 100% coton, Poly-Coton, acrylique... Non compatible nylon et textiles hydrofugés.
Impression	Encres EcoSolvant / Solvant. Imprimer en sens miroir. <b>Attention : la face imprimable est à l'intérieur du rouleau.</b>
Découpe	Prévoir un débord transparent (non imprimé) de 1 mm autour de la découpe.
Spécificités	Laisser sécher 10 à 12 heures avant la pose à la presse à chaud.
Presse à chaud	190 °C   12 à 15 secondes   Pression forte (5-6 bars). <b>Retirer la dorsale immédiatement.</b>
Application tape	Inutile : la dorsale papier fait office de tape.
Entretien	Lavage : 40-60°C maxi en retournant le vêtement. Ne pas repasser sur l'impression.
Conditionnement	Rouleau laize 62 cm x 25 mètres linéaires.

#### Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.