



## IJ155-es | Support EcoSolvant pour textiles clairs

*Flex imprimable EcoSolvant pour textiles clairs.  
Compatible encres EcoSolvant / Solvant.  
Film PU transparent, 0,075 mm. Finition : satinée.  
La couche supérieure en polyuréthane est résistante aux UV.*

### DESCRIPTIF

<b>Réf.</b>	IJ155-es
<b>Matériau</b>	Polyuréthane, moulé. Couleur : transparent
<b>Épaisseur</b>	0,075 mm (+/- 5 %)
<b>Adhésif</b>	Polyuréthane, thermofusible
<b>Dorsale</b>	Film Polyester, 100 µm, non adhésif
<b>Sécurité</b>	Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère pas ou ne dépose pas des substances dangereuses ou des produits chimiques dangereux. C'est un produit non dangereux selon la directive européenne 98/24/CE. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de fournir une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert seulement à fournir des renseignements en conformité avec le règlement REACH (CE) n° 1907/2006, et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux en matière de législation sur le transport, pas plus qu'il ne contient de substances dangereuses pour l'eau dans le sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation du produit, éliminer les déchets en conformité avec les autorités locales / nationales.

### CONSEILS D'UTILISATION

<b>Stockage</b>	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
<b>Compatibilité</b>	Textiles 100% coton / Poly-Coton / Acrylique... Non compatible nylon et textiles hydrofugés.
<b>Impression</b>	Encres EcoSolvant / Solvant. Imprimer en sens miroir.
<b>Découpe</b>	Prévoir un débord transparent (non imprimé) de 1 mm autour de la découpe.
<b>Presse à chaud</b>	155-165°C   17 à 20 secondes   Pression moyenne (3,5 bars)   Retirer la dorsale à froid.
<b>Application tape</b>	Inutile : la dorsale fait office de tape.
<b>Entretien</b>	Lavage : 60°C maxi en retournant le vêtement. Compatible avec sèche-linge (retourner le vêtement). Ne pas repasser sur l'impression.
<b>Conditionnement</b>	Rouleau laize 50 cm x 25 mètres

**Remarque** Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.