



IJ227-es | Support EcoSolvant pour textiles

*Flex imprimable EcoSolvant pour textiles foncés ou clairs.
Compatible encres EcoSolvant / Solvant.
Film PU blanc, 80 µm. Finition : satinée.
Principales qualités : très fin et résistant au lavage à 80°C grâce à un cou-
chage de surface spécial. Sa dorsale PET non adhésive nouvelle formule
permet la découpe de détails très fins.*

DESCRIPTIF

Réf.	IJ227-es
Matériau	Polyuréthane, moulé. Couleur : blanc
Épaisseur	0,08 mm (+/- 5 %)
Adhésif	Polyuréthane, thermofusible
Dorsale	Film Polyester, 100 µm, non adhésif
Sécurité	Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère pas ou ne dépose pas des substances dangereuses ou des produits chimiques dangereux. C'est un produit non dangereux selon la directive européenne 98/24/CE. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de fournir une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert seulement à fournir des renseignements en conformité avec le règlement REACH (CE) n° 1907/2006, et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux en matière de législation sur le transport, pas plus qu'il ne contient de substances dangereuses pour l'eau dans le sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation du produit, éliminer les déchets en conformité avec les autorités locales / nationales.

CONSEILS D'UTILISATION

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
Compatibilité	Textiles 100% coton / Poly-Coton / Acrylique... Non compatible nylon et textiles hydrofugés.
Impression	Encres EcoSolvant / Solvant. Imprimer en sens lecture.
Découpe	Prévoir un fond perdu (débord imprimé) de 1 mm minimum autour de la découpe.
Presse à chaud	165°C 17 à 20 secondes Pression moyenne (3,5 bars).
Application tape	Encollage léger (réf. 059-LT). Laisser tiédir avant de retirer le tape.
Entretien	Lavage : 80°C maxi en retournant le vêtement. Compatible avec sèche-linge (retourner le vêtement). Ne pas repasser sur l'impression.
Conditionnement	Rouleau laize 75 cm x 25 mètres

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.