



IJ240 | Flock imprimable dye / pigment

Support "aspect velours" pour textiles foncés ou clairs.
Impression encre aqueuse, dye et pigment.
A découper à l'aide d'un plotter de découpe à repérage optique.
Aspect final souple.

DESCRIPTIF

| | |
|----------|--|
| Réf. | IJ240 |
| Matériau | Base polyuréthane thermofusible. Flock rayonne viscosse. Couleur : blanc |
| Grammage | 205 g/m ² (sans la dorsale) |
| Adhésif | Résine synthétique Polyuréthane thermofusible |

CONSEILS D'UTILISATION

| | |
|------------------|---|
| Stockage | Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable. |
| Compatibilité | Textiles 100% coton / Poly-Coton / Polyester. |
| Impression | Encres Dye / Pigment. Imprimer en sens lecture. |
| Découpe | Découper à la forme, à la main ou à l'aide d'un plotter de découpe à repérage optique. Echeniller puis séparer de sa dorsale. Ne pas utiliser de <i>Tape</i> . |
| Presse à chaud | Recouvrir de papier sulfurisé. 160-170 °C 15 à 17 secondes Pression faible à moyenne (2/4 bars). |
| Application tape | Papier sulfurisé uniquement. |
| Entretien | Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement. Pas de sèche-linge. Ne pas repasser sur l'impression. |
| Conditionnement | - Rouleau laize 43 cm x 10 mètres - Rouleau laize 50 cm x 10 mètres |

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. En raison des nombreuses combinaisons possibles d'imprimantes, d'encres, de qualités d'impression et de résolutions, nous ne pouvons mentionner le temps exact de séchage et la quantité maximale d'encre acceptable. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.