



IJ251-es | Support EcoSolvant pour textiles

*Flex imprimable pour textiles foncés ou clairs.
Compatible encres EcoSolvant / Solvant et encres Latex.
Film PVC blanc, 160 µm. Finition : mat.*

DESCRIPTIF

Réf.	IJ251-es
Matériau	PVC. Couleur : blanc
Epaisseur	160 µm
Dorsale	Film Polyester transparent
Résistance UV	N/A
Homologation Oeko-tex	Oeko-Tex Standard 100 Classe II
SubliStop	Non

CONSEILS D'UTILISATION

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
Compatibilité	Coton, polyester, acrylique et fibres similaires
Impression	Encres EcoSolvant / Solvant. Imprimer en sens lecture.
Découpe	Prévoir un fond perdu (débord imprimé) de 1 mm minimum autour de la découpe.
Presse à chaud	160°C 20 secondes Pression moyenne (3,5 bars). Retirer le tape à chaud.
Application tape	Tape transfert standard (réf. 059-TF) + papier sulfurisé.
Entretien	Lavage : 60°C maxi en retournant le vêtement (pas de javel ou autres produits agressifs). Compatible sèche-linge. non compatible lavage à sec. Ne pas repasser sur l'impression.
Conditionnement	Rouleau laize 75 cm x 20 mètres Rouleau laize 150 cm x 20 mètres

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.