



IJ330N-es | Support EcoSolvant pour textiles | Spécial Nylon

*Flex imprimable EcoSolvant pour textiles foncés ou clairs.
Compatible encres EcoSolvant / Solvant.
Film polyuréthane blanc, 100 µm. Finition : satiné.
Colle thermofusible spécial nylon imprégnés et textiles hydrofuges.*

DESCRIPTIF

Réf.	IJ330N-es
Materiau	100% Polyuréthane, moulé. Couleur : blanc opaque
Epaisseur	0,10 mm (+/- 5 %)
Adhésif	Polyamide, thermofusible
Dorsale	Film Polyester, 100 µm, non adhésif
Certification	Oeko-Tex Standard 100, Classe I (matières premières écologiquement inertes, ne contenant pas de PVC, de plastifiants ni de métaux lourds).
Sécurité	Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère pas ou ne dépose pas des substances dangereuses ou des produits chimiques dangereux. C'est un produit non dangereux selon la directive européenne 98/24/CE. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de fournir une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert seulement à fournir des renseignements en conformité avec le règlement REACH (CE) n° 1907/2006, et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux en matière de législation sur le transport, pas plus qu'il ne contient de substances dangereuses pour l'eau dans le sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation du produit, éliminer les déchets en conformité avec les autorités locales / nationales.

CONSEILS D'UTILISATION

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
Compatibilité	Nylon, textiles imprégnés et textiles hydrofuges.
Impression	Encres EcoSolvant / Solvant. Imprimer en sens lecture.
Découpe	Prévoir un fond perdu (débord imprimé) de 1 mm minimum autour de la découpe.
Presse à chaud	145-150°C Pression faible (2,5 bars). Pressage en 2 étapes : Etape 1 : 3 à 4 secondes Laisser tiédir puis retirer le tape. Etape 2 : 10 à 15 secondes sans protection.
Application tape	Tape encollage léger (réf. 059-TF-BL).
Entretien	Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement. Pas de sèche-linge. Compatible nettoyage à sec. Ne pas repasser sur l'impression.
Conditionnement	Rouleau laize 75 cm x 25 mètres linéaires

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.