



123 Applications


Solutions globales
pour le marquage
et la personnalisation

Kit casquettes | Guide d'utilisation

Plateau spécial casquettes pour imprimantes Brother GT

Le kit comprend :

- 1 embase servant de plateau à monter sur l'imprimante
- 2 réglettes de maintien de la visière, réglables
- 2 réhausse de 2 tailles différentes suivant modèles de casquettes
- 1 entretoise pour ajuster la hauteur
- 4 pinces + 2 écrous papillons pour le montage



Montage

1. Positionnez l'embase sur l'imprimante, comme pour un plateau standard.
2. Mettez en place la réhausse de votre choix (large ou étroite suivant casquette) sur l'embase, en insérant les 2 tiges filetées dans les 2 perçages prévus à cet effet.
Vous pouvez augmenter la hauteur de la couronne de casquette en intercalant l'entretoise entre l'embase et la réhausse. Serrez ensuite à l'aide des 2 écrous papillons.

Mise en place et préparation

3. Retournez le renfort frontal à l'extérieur de la casquette pour un meilleur maintien.
4. Glissez la visière sous les 2 réglettes de maintien, puis tirez la casquette vers vous de manière à ce que le renfort frontal passe sous l'avant de la réhausse. Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir retirer la casquette sans risque après impression.
Vous pouvez également utiliser 2 pinces pour maintenir la visière.
5. Tirez sur la casquette pour bien tendre et aplatir la couronne, puis utilisez les pinces pour maintenir ainsi la casquette sur l'embase.
6. Ajustez et contrôlez la hauteur du dispositif comme pour un plateau standard : la zone imprimable doit être plus haute que tous les autres éléments.
7. Préparez votre maquette dans votre logiciel graphique en prenant comme base le centre du plateau standard 14x16.
 - Le bord avant des réhausse est à 12,7 cm du centre du plateau 14x16.
 - Le haut de la grande réhausse est à 20,3 cm du centre du plateau 14x16.
 - Grande réhausse : la zone imprimable est d'environ 12,7 cm de large x 7,6 cm de haut.
 - Petite réhausse : la zone imprimable est d'environ 12,7 cm de large x 6,3 cm de haut.La zone d'impression varie suivant le modèle de casquette.
8. Sélectionnez le mode d'impression uni-directionnel sur l'imprimante.
9. Imprimez votre visuel.
10. Après impression, retirez la casquette avec précaution. Fixez à chaud à l'aide d'un pistolet thermique, d'une presse à casquettes ou dans un tunnel de séchage.



Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.