

## Presses manuelles PM-38 / PM-50



## 030M | PM-38 / PM-50

Dimensione piastra
Tensione alimentazione
Potenza max.
Consumo
Temperatura
Tempo regolabile
Pressione
Peso netto

PM-38
38x38 cm
230 V monofase
KW 1,7
KW/h 0,8
50°-305° C
0-999 sec.
0-600 gr/cm²
Kg 42 / Kg 48

PM-50 50x40 cm 230 V monofase KW 2,2 KW/h 1,0 50°-305° C 0-999 sec. 0-600 gr/cm² Kg 48,5 / Kg 54,5

Pressa a caldo a funzionamento manuale. Piastra termica superiore basculante per ottenere una pressione costante tra le due piastre. Regolazione elettronica del tempo e temperatura. La piastra inferiore è intercambiabile. Possibilità di accessorio per berretti in opzione.

Dimension of the plate
Current
Power consumption
Power consumption/h
Temperature
Time regulable
Pressure
Net weight

PM-38 PM-50 38x38 cm 50x40 cm 230 V mon. 230 V mon. KW 1,7 KW 2,2 KW/h 0,8 KW/h 1,0 50°-305° C 50°-305° C 0-999 sec. 0-999 sec. 0-600 gr/cm<sup>2</sup> 0-600 gr/cm<sup>2</sup> Kg 42 / Kg 48 Kg 48,5 / Kg 54,5

Manual heat press the top plate is not fixed in a rigid manner to ensure an homogenous pressure between the upper plate and the bottom plate. Electronic time and temperature regulation. Exchangeable under plate with rapid screw fitting. Suitable for any type of application. Possibility to have the cap accessory as extra option.

Plattengroesse
Spannung
Verbrauch
Verbrauch/h
Temperatur
Zeiteinstellung
Anpressdruck
Gewicht netto

PM-38 PM-50 38x38 cm 50x40 cm 230 V mon. 230 V mon. KW 1,7 KW 2,2 KW/h 0,8 KW/h 1,0 50°-305° C 50°-305° C 0-999 sec. 0-999 sec. 0-600 gr/cm<sup>2</sup> 0-600 gr/cm<sup>2</sup> Kg 42 / Kg 48 Kg 48,5 / Kg 54,5

Manuelle Thermopresse mit neuem Hebelsystem. Freihängendes Oberplatte für eine immer homogene Druckleistung. Einfache Druckregulierung auf dem Haupthebel. Geeignet zur Applikation jeder Art Etiketten. Zubehör für Kappendruck.

(i)

Données techniques PM-38 PM-50 • Dimension du plateau: 38 x 38 cm 40 x 50 cm 230 V monophasé 230 V monophasé 2,2 KW 1.7 KW • Puissans maxi: · Conso. moyenne: 0,8 KW/h 1,0 KW/h 50° à 305 °C 50° à 305 °C • Température : • Régulation du temps : 0 à 999 secondes 0 à 999 secondes • Pression : 0 à 600 gr/cm<sup>2</sup> 0 à 600 gr/cm<sup>2</sup> · Poids net: 42 Kg / 48 Kg 48,5 Kg / 54,5 Kg

Presse manuelle à ouverture frontale. Régulation électronique du temps de pose et de la température. Plateau inférieur interchangeable. Accessoire à casquettes adaptable en option.





Plateaux optionnels:

Petits plateaux Accessoire à casquettes







## Distribué par :

123 Applications 9 rue de Paradis, 75010 Paris tél : 01 47 70 17 65 E-mail : info@123applications.fr www.123applications.com