Détecteur de fuites gazeuses pneumatiques et hydrauliques

GAZTOP- 51102

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Gaztop permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords.
Tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes.
Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz etc.
Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes.
Produit à usage professionnel

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Savon liquide incolore très fluide d'aspect blanchâtre à la pulvérisation.
Agents anti-corrosion
Densité : 1,02 g/cm^3 à 20°C
Formulation en base aqueuse ininflammable.
PH neutre.
Point éclair : sans
Biodégradable, craint le gel.
Préparation non dangereuse.
La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités.
Volume net = 97% de matière active
Gaz propulseur ininflammable

CONDITIONNEMENT

Aérosol en aluminium 650ml brut, 400ml net

CONSEILS D'UTILISATION

Agiter l'aérosol avant utilisation
Pulvériser le spray sur la partie à tester.
La fuite est caractérisée par la présence de bulles plus ou moins abondantes suivant l'ampleur de la fuite.
Rincer à l'eau claire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

5 rue de Broglie ● F-22300 ● LANNION ● Tel. (33) 02 96 48 10 60 ● Fax (33) 02 96 48 10 77 ● www.farepro.fr ● info@farepro.fr