



farepro®

Dégrippant/lubrifiant multi-usage "5 en 1"

TOP5 - 51105

20/07/2010
Page : 1/1

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

TOP5 contient un mélange de solvants de très grande pureté et de lubrifiants hautement raffinés, conçus spécialement pour répondre aux problèmes de dégrillage, d'oxydation, de lubrification, d'humidité, et de perçage des métaux, rencontrés dans les ateliers d'électronique, d'électromécanique et de micromécanique.

Toutes utilisations où les produits trop forts ou chargés ne sont pas nécessaires ou risquent d'être mal adaptés.

DOMAINE D'UTILISATION

Domaine d'utilisation

- Dégrippage des visseries, écrous
- Déblocage des serrures, des roulements
- Déblocage des antennes télescopiques
- Désoxydation des contacts électriques
- Lubrification des micromécanismes
- Lubrification du perçage
- Hydrofugeant

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Composants

Solvants aliphatiques pétroliers
Solvant terpénique
Huile minérale
Tensio-actif cationique
Agent anti-corrosion

Volume net : 100% de matière active
Propulseur : Co2
Point éclair : 40°C
Auto inflammabilité : >220°C
Densité : 0,82g/cm³
Odeur : pétrolière

CONSEILS D'UTILISATION

Gaz propulseur ininflammable
Appliquer sur les organes à traiter à l'aide d'un tube capillaire. Laisser agir quelques instants et renouveler l'opération si nécessaire, pour assurer une bonne protection.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro®