



farepro[®]

Huile vaseline pour mécanique de précision

TOPLUB - 51028

20/07/2010
Page : 1/1

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant de tous éléments et mécanismes délicats en mouvement.

Serrures, câbles, bancs de machines outils, glissières, axes, roulettes etc.

Evite l'adhérence des projections de soudures électriques. Agent de glissement pour les machines à bois. Utilisable sur les micro mécanismes des machines à coudre dans l'industrie textile et dans l'industrie alimentaire (chaînes, pignons). Sans influence sur les traitements de surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation etc).

Produit à usage professionnel.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à base d'huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur. Agent de démoulage sans silicone, agent de glissement non salissant.

Protection anti corrosion. Propriétés anti-adhérentes.

Insoluble dans l'eau. Point éclair de l'huile > 170°C après évaporation des solvants

Viscosité à 25°C = 23 Cps.

Densité à 20°C = 0,82

Tenue en température = -15 à +120°C

Préparation inflammable

Gaz propulseur ininflammable

CONSEILS D'UTILISATION

Pulvériser le spray à environ 20 cm des parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d'une couche fine.

Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après

usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro[®]