



Projecteur WUXGA pour grands espaces

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec option BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Luminosité de 6 200 lumens ANSI grâce à un système à lampe unique
- Résolution WUXGA pour un affichage net des images
- Interface HDBaseT pour davantage d'efficacité et la transmission de signaux longs
- Grande flexibilité d'installation avec 5 objectifs interchangeables en option (rapport de projection compris entre 0,78:1 et 3,00-5,01:1)
- Installation du projecteur simplifiée grâce au décalage de l'objectif qui permet d'éviter toute distorsion de l'image
- Fonction de correction Keystone et ajustement de l'image aux 4 angles
- Possibilité de gérer et contrôler le projecteur par le biais d'un réseau



Installation simple et performances élevées

Le DU5671 est doté de fonctionnalités spécialement conçues pour une utilisation en entreprise. Avec ce modèle, vous profitez d'une luminosité élevée de 6 200 lumens ANSI ainsi que d'une résolution WUXGA parfaitement adaptée aux grands écrans, aux applications de vidéoconférences et à l'affichage de présentations et de graphiques. Facile à installer, le DU5671 est équipé d'un objectif central avec une fonction de décalage horizontal et vertical pour simplifier sa maintenance. En plus d'offrir de nombreuses options de connectivité, il propose cinq objectifs interchangeables pour s'adapter à différentes situations en fonction des formats d'images ou de la distance de projection.



DU5671

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	6200
	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Aspect natif	16:10
	Rapport de contraste	2 000:1
	Correction de trapèze	+/- 30° (vertical), +/- 25° (horizontal)
Optique	Ratio de zoom	En fonction de l'objectif sélectionné. Mise au point et zoom manuels
	Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)	Vertical : +55% / -15% ; horizontal : +/-5 %
	Taille de l'image (diagonale)	En fonction de l'objectif sélectionné. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
	Distance de projection	En fonction de l'objectif sélectionné. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
	Objectif de projection	5 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,78:1 et 3,00-5,01:1)
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	Décalage manuel de l'objectif
Caractéristiques	Caractéristiques	Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential)
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (x 2), HDMI v.1.4b (x2), DVI- D, Composants (5 BNC) (RGBHV), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack) (x2), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), Trigger 12v (Mini-jack 3,5 mm), RS-232, 3D-Sync (Out), USB A (Alimentation uniquement), USB B (Service), Jack télécommande (télécommande filaire)
Général	Dimensions (L x P x H)	432 x 345 x 181 mm
	Poids	8,8
	Puissance	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz, Consommation : 410W (mode Eco), 540W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Durée de vie de la lampe et type	1 500/2 500 heures (mode Normal/Eco), 430 W/320 W
	Haut-parleurs	3 W
	Niveau de bruit	43/38 dB (mode Normal/Eco)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Cache objectif, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811122169-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Télécommande P / N (5041846600)
	Garantie	Garantie Large Venue: 5 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	813097023384

OBJECTIFS EN OPTION

Nom de l'objectif	Standard Lens	Wide Fix	Long Zoom 1	Long Zoom 2	Short Throw
Ratio d'affichage	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Rapport de projection	1.54 - 1.93:1	0.78:1	1.93 - 2.89:1	3.00 - 5.01:1	1.1-1.3:1
Distance de projection	1.5m-7m	0.5m-3m	2m-20m	3m-20m	1m-9m
Taille de l'image	30-300	25-200	30-500	35-400	30-300
Zoom	-	-	-	-	-
F =	2.46 - 2.56	2.5	2.5 - 3.1	2.2 - 2.5	2.05 - 2.27
Distance focale	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	28.5 - 42.75 mm	44.5 - 74.19 mm	16.64 - 19.54 mm
Référence produit	5811119236-SVV (LNS-5SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811116224-SU (LNS-5LZ1)	5811120055-SVV (LNS-5LZ2)	5811120054-SVV (LNS-5STZ)