

# ECRANS INTERACTIFS TLM SERIES

TLM6580 | TLM7580 | TLM8680



ESHARE PRO: OS, Android, Windows, MAC and ChromeBook Mirroring

**RoHS** **FC** **CE**



Connectivité :  
HDMI, USB



Option  
PC-OPS



Android 8.0



Gel image



Mirroring :  
4 sources simultanées



Hautement résistant  
Verre trempé 7 Mohs



Tactile  
40 points



UHD



Fonctions  
avancées



Garantie  
5 ans

## OPTION MODULES PC-OPS

### TLS044-I5

Processeur  
Mémoire RAM  
Mémoire SSD  
Mémoire Graphique  
Système d'exploitation  
Garantie

Intel® i5-7200U Skylake  
8G  
256G  
Intel® HD Graphics 5 series  
Windows 10 PRO pré-installé sous licence  
3 ans

### TLS064-I7

Intel® i7-8565U Whiskey  
16G  
512G  
Intel® HD Graphics 6 series  
Windows 10 PRO pré-installé sous licence  
3 ans



traulux.fr | comil.com

**CARACTERISTIQUES ECRAN**

Diagonale  
Technologie écran  
Surface Active (mm)  
Ratio  
Contraste  
Résolution  
Luminosité  
Angle de vue  
Capteur de luminosité  
Mise en veille programmable  
Haut-parleurs  
Dalle de protection  
Slot OPS  
Durée de vie de l'écran LED

**CONNECTIVITE**

HDMI Entrées  
HDMI Sorties  
DP entrée  
USB-B (Touch)  
USB-A (2.0)  
USB-A (3.0)  
USB-C  
RJ45  
RS232  
Sortie Ecouteurs  
Wifi  
Bluetooth

**TACTILE**

Technologie  
Précision tactile  
Temps de réponse  
Points tactile  
Outils d'écriture  
Effacement à la main

**ANDROID**

Processeur intégré  
Mémoire  
Mises à jour automatiques

**APPS**

Installation APK  
Gel image  
Bulle de navigation  
Partage d'écran (2 apps en simultané)  
Tableau "Infini"  
Redimensionner objets sur l'écran  
Dupliquer éléments sur l'écran  
Gestion des couleurs  
Annotation Android  
Découpe image  
Générateur de QR code  
Navigateur internet  
Lecture Vidéo  
Videostreaming

**Mirroring**

WPS (lecteur documents)  
U apps (vidéo, photos...)  
Calendrier  
Calculatrice  
Timer  
Enregistrement vidéo intégré  
App Store

**ACCESSOIRES INCLUS**

Support mural  
Stylets  
Pointeur télescopique  
Télécommande  
Câble d'alimentation HDMI  
Câble  
Câble USB  
Câble Audio

**DIMENSIONS / WEIGHT**

VESA  
Poids Net (kg ±2)  
Dimensions (LxPxH)

**PUISSANCE**

Voltage  
Consommation électrique

**GARANTIE**

**TRAULUX TLM6580**

65"  
LCD - DLED backlight  
1428.48 (H) x 803.52 (V)  
16:9  
4000:1  
4K Ultra HD (3840 \* 2160)  
400 cd/m2 (350 avec cristal)  
178°  
Oui (avec luminosité auto)  
Oui (auto)  
2 x 15 Watt (à l'avant)  
4mm, Mohs7, Anti-reflets  
1 (pour l'option PC-OPS)  
30,000 Heures

3 (1 Avant, 1 Côté, 1 Base)  
1 4K (Côté)  
1 (Base)  
4 (1 Avant, 1 Côté, 2 Base)  
5 (3 Avant, 2 Base)  
1 (Côté)  
1 (Côté)  
2 Entrée/Sortie (Base)  
1 (Base)  
1 minijack 3,5 mm (Base)  
1 SPDIF (Base)  
2.4 / 5GHz Dongle USB  
Oui

Infrarouge  
3 mm  
7 ms  
40 (20 en écriture)  
Stylet ou doigt  
Oui

RAM 4G DDR4, Flash 32GB  
Oui

Oui  
Oui  
Oui (configurable)  
Oui  
Oui  
Annotations et images (vectoriel)  
Oui  
Oui (couleurs fond d'écran et écriture)  
Oui  
Oui  
Oui (Cloud)  
Oui  
Real 4k  
Oui, jusqu'à 4k (Youtube)

Oui  
2  
1  
1  
1 x 1,5 m  
1 x 1,5 m  
1 x 3m  
1 x 1,5m / 3,5 mm

600 x 400  
45  
1522 x 107 x 944 mm  
100 -240V AC  
Max. <220W  
Eco <75W | Standby <0.5W

5 ans

**TRAULUX TLM7580**

75"  
LCD - DLED backlight  
1650.24 (H) x 928.26 (V)  
16:9  
4000:1  
4K Ultra HD (3840 \* 2160)  
400 cd/m2 (350 avec cristal)  
178°  
Oui (avec luminosité auto)  
Oui (auto)  
2 x 15 Watt (à l'avant)  
4mm, Mohs7, Anti-reflets  
1 (pour l'option PC-OPS)  
30,000 Heures

3 (1 Avant, 1 Côté, 1 Base)  
1 4K (Côté)  
1 (Base)  
4 (1 Avant, 1 Côté, 2 Base)  
5 (3 Avant, 2 Base)  
1 (Côté)  
1 (Côté)  
2 Entrée/Sortie (Base)  
1 (Base)  
1 minijack 3,5 mm (Base)  
1 SPDIF (Base)  
2.4 / 5GHz Dongle USB  
Oui

Infrarouge  
3 mm  
7 ms  
40 (20 en écriture)  
Stylet ou doigt  
Oui

RAM 4G DDR4, Flash 32GB  
Oui

Oui  
Oui  
Oui (configurable)  
Oui  
Oui  
Annotations et images (vectoriel)  
Oui  
Oui (couleurs fond d'écran et écriture)  
Oui  
Oui (Cloud)  
Oui  
Real 4k  
Oui, jusqu'à 4k (Youtube)

Oui  
2  
1  
1  
1 x 1,5 m  
1 x 1,5 m  
1 x 3m  
1 x 1,5m / 3,5 mm

600 x 400  
60  
1744 x 107 x 1069 mm  
100 -240V AC  
Max. <300W  
Eco <75W | Standby <0.5W

5 ans

**TRAULUX TLM8680**

86"  
LCD - DLED backlight  
1913.0 (H) x 1084.0 (V)  
16:9  
4000:1  
4K Ultra HD (3840 \* 2160)  
400 cd/m2 (350 avec cristal)  
178°  
Oui (avec luminosité auto)  
Oui (auto)  
2 x 15 Watt (à l'avant)  
4mm, Mohs7, Anti-reflets  
1 (pour l'option PC-OPS)  
30,000 Heures

3 (1 Avant, 1 Côté, 1 Base)  
1 4K (Côté)  
1 (Base)  
4 (1 Avant, 1 Côté, 2 Base)  
5 (3 Avant, 2 Base)  
1 (Côté)  
1 (Côté)  
2 Entrée/Sortie (Base)  
1 (Base)  
1 minijack 3,5 mm (Base)  
1 SPDIF (Base)  
2.4 / 5GHz Dongle USB  
Oui

Infrarouge  
3 mm  
7 ms  
40 (20 en écriture)  
Stylet ou doigt  
Oui

RAM 4G DDR4, Flash 32GB  
Oui

Oui  
Oui  
Oui (configurable)  
Oui  
Oui  
Annotations et images (vectoriel)  
Oui  
Oui (couleurs fond d'écran et écriture)  
Oui  
Oui (Cloud)  
Oui  
Real 4k  
Oui, jusqu'à 4k (Youtube)

Oui  
2  
1  
1  
1 x 1,5 m  
1 x 1,5 m  
1 x 3m  
1 x 1,5m / 3,5 mm

800 x 600  
75  
1989 x 107 x 1207 mm  
100 -240V AC  
Max. <360W  
Eco <75W | Standby <0.5W

5 ans