



**LG UHD** Standard 500 nit 65 / 55 / 49 / 43



3260 Dites «LG PRO»  
Service 0,15 €/min + prix appel

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.  
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.

		65UH5F	55UH5F	49UH5F	43UH5F
<b>PANEL</b>		IPS	IPS	IPS	IPS
Taille		65	55	49	43
Rétro-éclairage		Edge	Edge	Edge	Edge
Ratio		16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Résolution		3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)
Pixels (H x V x 3)		24 883 200	24 883 200	24 883 200	24 883 200
Taux de rafraîchissement		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Luminosité		500nit	500nit	500nit	500nit
Taux de contraste		1,100:1	1,100:1	1,100:1	1,100:1
Contrast Dynamique		500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1
Color gamut		Min.95%(BT709 CIE1931)	Min.95%(BT709 CIE1931)	Min.95%(BT709 CIE1931)	Min.95%(BT709 CIE1931)
Angles de vision (H x V)		178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178
Nombre de couleurs		10bit	10bit	10bit	10bit
Temps de réponse		8ms(G to G)	8ms(G to G)	8ms(G to G)	8ms(G to G)
Traitement de la dalle		Haze 3%	Haze 3%	Haze 3%	Haze 3%
Durée de vie		50,000 Hrs	50,000 Hrs	50,000 Hrs	50,000 Hrs
Durée de fonctionnement		24Hrs	24Hrs	24Hrs	24Hrs
Affichage		Portrait & Paysage	Portrait & Paysage	Portrait & Paysage	Portrait & Paysage
<b>CONNECTIQUES</b>					
<b>Entrée</b>					
Numérique	HDMI	O(3), HDCP2.2	O(3), HDCP2.2	O(3), HDCP2.2	O(3), HDCP2.2
	DP	O(1), HDCP2.2	O(1), HDCP2.2	O(1), HDCP2.2	O(1), HDCP2.2
	DVI-D	O(1)	O(1)	O(1)	O(1)
Analogique	RGB	X	X	X	X
Audio		O(1)	O(1)	O(1)	O(1)
	RS232C IN	O(1)	O(1)	O(1)	O(1)
Contrôle externe	RJ45(LAN)	O(1)	O(1)	O(1)	O(1)
	IR IN	O(1)	O(1)	O(1)	O(1)
Capteur de pixel		X	X	X	X
USB		O(1), USB2.0	O(1), USB2.0	O(1), USB2.0	O(1), USB2.0
Carte SD		X	X	X	X
<b>Sortie</b>					
HDMI Out		X	X	X	X
DP Out		O(1), SST, input : HDMI1/2/3/DVI/DP/OPS			
Audio Out		O(1, Off/Fixed/Variable)	O(1, Off/Fixed/Variable)	O(1, Off/Fixed/Variable)	O(1, Off/Fixed/Variable)
Haut parleur Out		X	X	X	X
Contrôle externe	RS232C OUT	O(1), 4 pin phone-jack	O(1), 4 pin phone-jack	O(1), 4 pin phone-jack	O(1), 4 pin phone-jack
	RJ45(LAN)	X	X	X	X
<b>CARACTERISTIQUES MECANIQUE</b>					
Couleur		Noir	Noir	Noir	Noir
Bord		9.9mm(H/D/G), 14.4mm(B)	9.9mm(H/D/G), 14.4mm(B)	9.9mm(H/D/G), 14.4mm(B)	8.4mm(H/D/G), 14.4mm(B)
Dimensions (L x H x P)		1453.3mm x 844.0mm x 39.9mm	1234.4mm x 720.9mm x 39.9mm	1098.6mm x 644.5mm x 39.9mm	962.5mm x 568.0mm x 39.9mm
Poids		28.2kg	18.9kg	15.4kg	11.2kg
Dimensions avec le pied optionnel (L x H x P)		1453.3mm x 896.2mm x 290.0mm	1234.4mm x 770.7mm x 290.0mm	1098.6mm x 694.3mm x 290.0mm	962.5mm x 613.1mm x 290.0mm
Poids		28.8kg	19.5kg	16.0kg	11.8kg
Carton Dimensions (L x H x P)		1600mm x 970mm x 175mm	1360mm x 810mm x 175mm	1197mm x 740mm x 162mm	1052mm x 660mm x 152mm
Poids		32.5kg	23.4kg	18.0kg	13.7kg
Poignée		X	X	X	X
VESA™ Standard Mount Interface		300 x 300	300 x 300	300 x 300	200 x 200
<b>FONCTIONALITE</b>					
<b>Hardware</b>					
Mémoire interne		8Go (Système 4Go+Disponible3.6Go)	8Go (Système 4Go+Disponible3.6Go)	8Go (Système 4Go+Disponible3.6Go)	8Go (Système 4Go+ Disponible3.6Go)
Wi-Fi	Intégré	O	O	O	O
	Dongle ready	X	X	X	X
Capteur	Temperature	O	O	O	O
	Luminosité	O	O	O	O
	Pixel	X	X	X	X
	Proximité	X	X	X	X
	Gyro	O	O	O	O
	Courant	X	X	X	X
	Indicateur de veille		X	X	X

	65UH5F	55UH5F	49UH5F	43UH5F
<b>FUNCTIONALITE</b>				
<b>SOFTWARE</b>				
webOS ver.	webOS 4.1	webOS 4.1	webOS 4.1	webOS 4.1
CMS Intégré	USB Auto Playback	O	O	O
	Programmation de contenu local	O	O	O
	Group Manager	O	O	O
Commutation de source	O	O	O	O
Image personnalisable	Logo de démarrage	O	O	O
	Pas de Signal	O	O	O
Synchronisation de contenu	RS-232C	O	O	O
	Réseau local	O	O	O
Multi-Ecran	PIP	O	O	O
	PBP	O (4)	O (4)	O (4)
Screen Share	O	O	O	O
Tag Vidéo	O(4)	O(4)	O(4)	O(4)
Lecteur web	O	O	O	O
Rotation OSD	O	O	O	O
Mode verrouillage	O (Home Dashboard, USB, OSD, IR Operation, Local Key, WiFi, SoftAP, Screen Share)			
Rotation de contenu	O	O	O	O
Mode mur d'images	O (Max. 15x15)	O (Max. 15x15)	O (Max. 15x15)	O (Max. 15x15)
Copie des réglages	O (RS-232C, Network, USB)	O (RS-232C, Network, USB)	O (RS-232C, Network, USB)	O (RS-232C, Network, USB)
Mise à jour Firmware via réseau	O	O	O	O
SNMP(ver.2)	O (Ver. 2.0)	O (Ver. 2.0)	O (Ver. 2.0)	O (Ver. 2.0)
Mode ISM (Image Sticking Minimization)	O	O	O	O
Set ID auto	O	O	O	O
Mail d'alerte	O	O	O	O
Control Manager	O	O	O	O
Compatibilité externe	Crestron Connected	O	O	O
	DPM	O	O	O
	On/Off Schedule	O	O	O
	Holiday Schedule	O	O	O
Gestion d'alimentation	Power on Status	Standby, PWR, LST	Standby, PWR, LST	Standby, PWR, LST
	Energy Saving	O	O	O
	Smart Energy Saving	O	O	O
	PM mode	O	O	O
	Wake on LAN	O	O	O
	Power on Delay	O	O	O
Beacon	O	O	O	O
HDMI-CEC	O	O	O	O
Compatibilité soft partenaire	O	O	O	O
webRTC	O	O	O	O
<b>CONDITION ENVIRONNEMENT</b>				
Température de fonctionnement	4 °C to 40 °C	3 °C to 40 °C	2 °C to 40 °C	1 °C to 40 °C
Humidité de fonctionnement	6 % to 80 %	7 % to 80 %	8 % to 80 %	9 % to 80 %
<b>ALIMENTATION</b>				
Alimentation	100-240V~, 50/60Hz	100-240V~, 50/60Hz	100-240V~, 50/60Hz	100-240V~, 50/60Hz
Type	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Bouton	-	-	-	-
<b>CONSUMMATION ELECTRIQUE</b>				
Typ.	120W(TBD)	105W(TBD)	95W(TBD)	75W
Max.	165W(TBD)	145W(TBD)	130W(TBD)	110W
Smart Energy Saving	90W(TBD)	80W(TBD)	70W(TBD)	55W
DPM	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
Power off	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
<b>SON</b>				
Haut parleur	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
<b>CERTIFICATION</b>				
Sécurité	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
EMC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	ErP/EPA7.0	ErP/EPA7.0	ErP/EPA7.0	ErP/EPA7.0
<b>COMPATIBILITÉ MEDIA PLAYER</b>				
Compatibilité OPS	O	O	O	O
<b>COMPATIBILITÉ LOGICIELLE</b>				
SuperSign	CMS	O(CMS)	O(CMS)	O(CMS)
	Control	O(control/control+)	O(control/control+)	O(control/control+)
	White Balance	O(Capteur uniquement)	O(Capteur uniquement)	O(Capteur uniquement)
	Etc.	X	X	X
Signage 365 Care	O	O	O	O
<b>ACCESSOIRE</b>				
Inclus	Télécommande, câble d'alimentation, QSG, câble HDMI, manuel, Phone to RS232C Gender			
Option	Stand(ST-653T), Media player, Wall bracket(LSW350B ou LSW240B pour 43"), VESA Adapter(AM-B330S ou AM-B220S pour 43"), OPS Kit(KT-OPSH)			
<b>AUTRES</b>				
Compatibilité kit de tactilisation	X	X	X	X
Code EAN	8806098546237	8806098546176	8806098546138	8806098556144