



Tablette Professionnelle 8 pouces - E8

- Ergonomique
- Lecteur de code à barres intégré
- Légère (630 g)
- Communicante (BT, Wifi, 3G/4G, GPS)
- Windows 8.1 ou 10 ou Android 4.4
- IP67



Description

Offrant la possibilité de choisir entre les deux systèmes d'exploitation les plus utilisés dans le monde de l'IT, la tablette E8 permet de s'adapter aux contraintes informatique de chacun. Idéale pour les activités d'acquisition ou de consultation de données sur le terrain, son ergonomie et sa légèreté permettent une prise en main facile réduisant ainsi la pénibilité des utilisations les plus intensives.

La tablette E8 offre des performances de lisibilité en extérieur confortables. IP67, étanche à la poussière et à l'eau, la tablette durcie E8 supporte des températures de travail négatives ou positives extrêmes.

S'ajoute à cela ses options d'acquisition, lecteur code à barres 1D ou 2D ou bien encore à travers son coupleur NFC.

La tablette E8 est le produit idéal quand la rentabilité et la performance sont exigées, le tout à un prix des plus compétitif.



Spécifications

Les informations données peuvent être soumises à changement sans notification préalable

CPU

- Intel® Cherrytrail ou Baytrail-T(Quad-core),Z3735F, 1.88GHz

Memoire

- 2GO DDR3L (4 GO disponible uniquement pour le CherryTrail)

Stockage

- 32GO emmc ROM (64 GO ou 128GO en option)

Ecran

- 8 pouces 1280 x 800 IPS
- 320 nits Tactile dual mode (Capacitif et digitaliseur) 5-points

RF

- HSDPA- HSUPA (3,8G) / 4G
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth V4.0
- GNSS (GPS/GLONASS)

Collecte de données

- 2MP camera avant
- 5MP camera arrière
- NFC (option)
- Lecteur code à barre 1D ou 2D (option)

Capteur

- Gyroscope, G-sensor, E-compass

Adaptateur Secteur

- AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz sortie DC 5V/3A CE

Batterie

- Lithium-Ion Polymer - 3,7 V - 8 300 mAh -
- 8 heures d'autonomie (200 nits video HD en lecture continue)

Interfaces

- support SDHC/SDXC x 1 max : 64G
- USB 2.0 x 1 (Host) pour windows Android OTG x 1
- HDMI 1.4a Type C
- 12-pin connecteur de socle x1
- Jack Audio x 1

Dimensions et Poids

- 22.8 x 14.7 x 1.65 cm
- 630g

Certifications

- CE, FCC

Système d'exploitation (option)

- Windows 8.1 / Windows 10
- Android 4.4

Certifications

- IP67, MIL-STD-810G, chocs & vibrations, chutes (1,2m)

Environnement

- Température d'utilisation: - 20°C to +60°C
- Température de stockage: -30°C to +70°C
- Humidité 5-95%



Accessoires



Athesi
Mobile Generation

Le spécialiste produits pour vos
solutions de traçabilité et mobilité

ATHESI - 31 rue des clotais - 94360 Bry sur Marne
Tel: +33 1 83 64 57 40 fax: +33 1 83 64 57 49
www.athesi.com email: info@athesi.com